



**Technische Daten Ledvance LED Downlight Biolux DN150 21W 2200lm 60D - 927-965 Abstimmbares Weiß | 175mm - Ausschnitt 160mm - Dali Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249875                                 |
| EAN                                     | 4099854140310                          |
| Herstellercode                          | 4099854140310                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                                  |

## Technische Informationen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                           |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                                     |
| Watt                     | 21W                                      |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                  |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                         |
| Farbcode                 | 927 Extra Warmweiß, 965 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe          |
| Helle Farbe              | Weiß                                     |
| Farbsteuerung            | Einstellbares Weiß                       |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 60                                       |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2200lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 105                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Opal                         |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Einbau                   |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme     |
| Produktsérie       | BIOLUX                   |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 99  |
| Durchmesser (mm) | 175 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour